

## Motorbike 4T 10W-40 Offroad

### ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное масло для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов воздушного и водяного охлаждения. Оно было специально разработано для использования в высоконагруженных эндуро и кроссовых мотоциклах, а также АТВ и SxS, снегоходах. Отборные базовые масла в сочетании с современной присадочной технологией обеспечивают оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя, минимальный коэффициент трения и минимальный износ. Идеально подходит для использования с и без «мокрого» сцепления и имеет лицензию JASO MA-2.

### СВОЙСТВА

- оптимальная смазка на всех режимах
- высокая стабильность к сдвигу и антиокислительная стабильность
- обеспечивает низкий расход масла
- высокая защита от износа
- испытано с каталитическими нейтрализаторами
- идеально подходит для сцепления в масляной ванне
- оптимальная чистота двигателя

#### Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

|      |     |
|------|-----|
| API  | SL  |
| JASO | MA2 |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                        |          |                              |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Класс вязкости SAE     | : 10W-40 |                              |
| Вязкость при 40°C      | : 95,0   | мм <sup>2</sup> /с DIN 51562 |
| Вязкость при 100°C     | : 14,4   | мм <sup>2</sup> /с DIN 51562 |
| Плотность при 15°C     | : 0,875  | г/см <sup>3</sup> DIN 51757  |
| Индекс вязкости        | : 157    | DIN ISO 2909                 |
| Температура вспышки    | : 220    | °C DIN ISO 2592              |
| Температура застывания | : - 39   | °C DIN ISO 3016              |
| Потери на испарение    | : 12,5   | %                            |
| Цвет по ASTM           | : L 4,0  | DIN ISO 51578                |
| Щелочное число         | : 7,9    | мг КОН/г DIN ISO 3771        |
| Сульфатная зольность   | : 1,2    | г/100г DIN 51575             |


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработано для профессионального использования в мотокроссовой технике и эндуро, квадроциклах, в том числе SxS и снегоходах. Отлично подходит для использования со сцеплением в масляной ванне и без него.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

**Примечание: максимальная эффективность в чистом, не смешанном с другими маслами виде.**



## Motorbike 4T 10W-40 Offroad

### ФАСОВКА

Motorbike 4T 10W-40 Offroad

1 л    Артикул 3055  
4 л    Артикул 3056

PI 00/02/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

