

Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz

ОПИСАНИЕ

Присадка в моторное масло Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz представляет собой коллоидную дисперсию твердого смазывающего вещества на основе дисульфида молибдена (MoS_2) в минеральном масле, которая с помощью специальных веществ полностью стабилизирована и предназначена для использования в дизельных и бензиновых двигателях автомобилей. Присадка полностью совместима и смешиваема со всеми типами моторных масел (минеральными, полусинтетическими, синтетическими).

СВОЙСТВА

- смешивается со всеми типами моторных масел
- сохраняет стабильность при длительных термических и динамических нагрузках
- не образует отложений и абсолютно не влияет на фильтрующую систему двигателя, не забивает поры фильтра
- снижает износ двигателя в результате длительного пробега и высоких нагрузок
- предотвращает повреждение двигателя в результате экстремальных обстоятельств (утечка масла, очень высокие нагрузки, перегрев)
- снижает расход топлива и масла
- увеличивает ресурс двигателя
- протестировано на турбированных двигателях и катализаторе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Основа	:	суспензия MoS_2
Цвет	:	серо-черный
MoS_2 -спецификации	:	соответствует MIL-M-7866 B, DEF 2304, CS 2819
Размер частиц MoS_2	:	< 0,3 μ
Содержание твердого вещества	:	ок. 3 %
Плотность при 20°C	:	0,89 – 0,90 г/см ³
Вязкость при 20 °C	:	ок. 300 мПа*с
Температура вспышки	:	200 °C
Температура застывания	:	-20 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве противоизносной присадки в смазывающие масла двигателей, компрессоров, насосов, в особенности для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

1л присадки достаточно для 25 л моторного масла. Смешивание присадки с моторным маслом происходит само, практически сразу. Присадку можно добавлять в любой момент эксплуатации.

Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне.

ФАСОВКА

Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz 1л Артикул 5197

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

