Daphne Alpha Worm Oil

Высококачественное редукторное масло.

1. Область применения:

Рекомендуется для использования в редукторах закрытого типа с червячным зацеплением и зацеплением типа винт-гайка, где использованы разнородные материалы (сталь/бронза).

2. Общие сведения:

Daphne Alpha Worm Oil - является высококачественным редукторным маслом с увеличенным межсервисным интервалом замены для суровых климатических условий, где особенно требуется текучесть при низких температурах. Создано на основе полностью синтетического (ПАО) базового масла и содержит специальную противозадирную присадку и присадку повышающую адгезию масла к цветным металлам.

3. Основные эксплуатационные характеристики:

- *Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания* - обеспечивают возможность применения масла Daphne Alpha Worm Oil в узлах, эксплуатируемых при температурах до минус 40 ℃.
- *Характеризуется низким коэффициентом трения и надежной адгезией к разнородным материалам.*
- *Превосходная степень защиты от износа, задира, выкрашивания контактных поверхностей, изготовленных из разнородных материалов.*
- *Превосходная стойкость к окислению* – обеспечивает длительный ресурс работы масла в условиях эксплуатации редуктора при высоких температурах.
- *Не воздействует на краску и материалы, из которых изготовлены сальники и уплотнения.*

4. Основные физико - химические показатели:

Название показателя	**Метод определения ASTM**	**Значение**	
Цвет	визуально	прозрачный	прозрачный
Доступные классы вязкости	ISO VG	320	460
Плотность при 15℃	D-4052	0.8489	0.8499
Кинематическая вязкость при 40℃	D-445	326.6	462.1
Кинематическая вязкость при 100℃	D-445	37.38	50.04

Информация, предоставленная в настоящем документе, согласно имеющимся у нас сведениям, является достоверной и точной, и подлежит изменению без предварительного уведомления пользователя из-за постоянной доработки и развития продукта. Все рекомендации или предположения, приведенные здесь, не гарантируются, так как условия применения продукта не могут контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации, содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав.

Индекс вязкости	D-2270	163	170
Кислотное число (TAN), mgKOH/g	D-974	2.22	2.17
Температура вспышки (COC), ℃	D-92	232	232
Температура застывания, ℃	D-6749	-40	-40
Коррозия на медной пластине, 3часа при 100℃;	D-130	1(1A)	1(1A)
Определение ржавления, при 60 ℃ за 24 часа	Нет следов ржавления		
Пенообразование, последовательность I, при 24 ℃	D-892	570- 400	-

5. Виды фасовки:

20 литровое ведро, 200 литровая бочка.

Информация, предоставленная в настоящем документе, согласно имеющимся у нас сведениям, является достоверной и точной, и подлежит изменению без предварительного уведомления пользователя из-за постоянной доработки и развития продукта. Все рекомендации или предположения, приведенные здесь, не гарантируются, так как условия применения продукта не могут контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации, содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав.