

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CORSTOP GR 01

Антикоррозионный консервационный материал

ОПИСАНИЕ

AIMOL Corstop GR 01 – высококачественное антикоррозийное средство широкого применения, образующее тонкую пленку смазки, которая обеспечивает долгосрочную защиту черных и цветных металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Corstop GR 01 разработан для нанесения на детали, подлежащие хранению внутри помещения на

срок от 6-ти до 12-ти месяцев. При хранении деталей вне помещений надежно защищает от коррозии в течение 4 месяцев. Обеспечивает защиту:

- Готовых деталей перед упаковкой
- Готовых обработанных узлов, в том числе подшипников, инструмента, клапанов, роликов и крепежных элементов
- Деталей при хранении, когда необходимо создать тонкую смазочную пленку

AIMOL Corstop GR 01 наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, путем погружения или распыления. Для удаления смазочной пленки используются щелочные растворители

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Corstop GR 01
Цвет	Светло-коричневый
Время высыхания пленки, мин	30
Температура вспышки в откр.тигле, °C	50
Тип пленки	Тонкая пленка смазки
Плотность при 20°C, г/см ³	0.89
Защита от коррозии внутри помещений	6-12 месяцев
Толщина антикоррозионного слоя	4 микрона
Удельный расход	65 м ² /л
Защита от коррозии вне помещений	4 месяца
Удаление/очистение	Щелочные обезжириватели или растворители

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018