



## Castrol EDGE Professional V 0W-20

с технологией TITANIUM FST™. СИЛА ТИТАНА БЕЗ ГРАНИЦ.

### Описание

Полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE Professional произведено с использованием новейшей технологии TITANIUM FST™.

Технология TITANIUM FST™ на физическом уровне меняет поведение масла Castrol EDGE PROFESSIONAL в условиях экстремальных нагрузок.

Основой технологии TITANIUM FST™ являются полимерные металлоорганические соединения, содержащие титан. Таким образом, титан становится компонентом масла и работает в унисон с технологией усиленной масляной плёнки Fluid Strength Technology (FST™), которая была внедрена в 2011 году. Испытания подтвердили, что TITANIUM FST™ в 2 раза увеличивает прочность масляной плёнки, предотвращая её разрыв и снижая трение для максимальной производительности двигателя.

Используя опыт сотрудничества с автопроизводителями, мы применили такую же технологию, которая ранее использовалась только при производстве масла для конвейерной заливки.

Моторное масло Castrol EDGE Professional прошло многоуровневую микрофльтрацию. Контроль качества осуществляется с использованием новой технологии оптического измерения частиц Castrol – Optical Particle Measurement System (OPMS).

Castrol EDGE Professional - первое в мире масло, сертифицированное как CO<sub>2</sub>-нейтральное в соответствии с мировыми стандартами.

### Применение

Castrol EDGE Professional V 0W-20 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, в которых производитель агрегата предписывает применять моторные масла, одобренные согласно спецификации Volvo VCC RBS0-2AE в классе вязкости SAE 0W-20.

Volvo cars рекомендует моторные масла Castrol EDGE Professional.

### Преимущества

Castrol EDGE Professional V 0W-20 с технологией "TITANIUM FST™" обеспечивает надёжную и максимально эффективную работу современных высокотехнологичных двигателей, которые работают в условиях повышенных нагрузок и жесточённых допусков производителей техники.

Castrol EDGE Professional V 0W-20:

- Сокращает контакт "металл-металл" между парами трения во всем скоростном диапазоне.
- Обеспечивает надёжную защиту деталей двигателя на протяжении всего рекомендованного производителем интервала замены масла, даже в условиях экстремальных нагрузок.
- Подавляет образование отложений, способствуя сохранению максимальной эффективности работы мотора.

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol EDGE Professional V 0W-20
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,844
Кинематическая вязкость при 100° С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	8,8
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	46
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	172
Динамическая вязкость, CCS при -35 °С (0W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6000
Температура застывания	ASTM D97	°С	-48
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	207
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0,8

## Спецификации

ACEA C5

Volvo VCC RBS0-2AE

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol EDGE Professional V 0W-20

08 Oct 2018

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)