

Масло веретённое АУ

Описание продукта

Масло веретенное **АУ** – высокоочищенное минеральное масло, производимое с использованием гидрогенизационных процессов.

Область применения

Масло **АУ** может использоваться в качестве основы для производства масел и смазок, а также в ряде случаев в гидравлических системах и как универсальное индустриальное масло.

Преимущества

- Препятствует образованию эмульсии;
- Предохраняет оборудование от износа и коррозии;
- Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Типичные физико-химические показатели

Параметр	Метод исследования	АУ
Кинематическая вязкость при 40°С, мм^2/с	ГОСТ 33	16,88
Плотность при 15 °С, г/см^3	ГОСТ 3900	0,865
Цвет, ед.	ГОСТ 20284	6
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,002
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,01
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	180
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.