

Масло для шлифования и полировки черных металлов. Без хлора и примесей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **VALONA GR 3005** - маловязкое масло, специально разработанное для хонинговальных и шлифовальных операций над черными металлами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- **VALONA GR 3005** имеет очень светлый цвет и очень низкую вязкость базового масла, что обеспечивает:
 - очень слабый запах, что обеспечивает больший комфорт для пользователей.
 - простоту наблюдения за рабочей зоной.
 - превосходный охлаждающий эффект.
 - отличную совместимость с уплотнениями и красками.
 - высокое значение анилиновой точки.
 - высокую температуру вспышки.
 - низкую летучесть, следовательно, низкие потери продукта за счет испарения.
 - очень низкое содержание углеводородов (<0.03 % массы)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **VALONA GR 3005** предназначена для операций шлифования и хонингования сталей, но может быть использована также при обработке чугуна и цветных металлов.
- **VALONA GR 3005** особенно пригодна к применению при финишной обработке колец подшипников и может быть использована с абразивами, такими как алмазные или силиконово-карбидные хонинговальные камни, наждачная бумага, шлифовальные круги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL VALONA GR 3005	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	816
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	4,1
Температура вспышки	ASTM D92	°C	130
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15